LA 9S-TUR

Reversible Luft/Wasser-Wärmepumpe zur Außenaufstellung

Experience Better Living.



Niedrige Betriebskosten
Hohe Jahresarbeitszahlen durch elektronisches Expansionsventil und Hochleistungsverdampfer.

Zuverlässig
Betriebssicher durch sensorische Überwachung des Kältekreises mit bedarfsabhängiger Abtauung.
Integrierte Wärmemengenzählung.

Einfach installiert
Bei wandnaher Aufstellung können die Rohrleitungen bei Gebäuden ohne Keller direkt nach innen geführt werden.
Hydraulischer Anschluss der Wärmepumpe optional seitlich oder nach unten möglich.

Flexible Erweiterungsmöglichkeiten
Bivalente oder bivalent regenerative Betriebsweise; Verteilsysteme mit gemischten und ungemischten Heizkreisen (z.B. Fußbodenheizung und Radiatoren). Noch effizienter mit Raumtemperaturregelung Smart-RTC+.

Zukunftsorientiert
Nutzung von lastvariablen Tarifen oder selbst erzeugtem PV-Strom möglich: SmartGrid Ready.

LA 9S-TUR

Die LA 9S-TUR ist eine reversible Luft/Wasser-Wärmepumpe mit 9 kW Heizleistung für die Außenaufstellung. Sie ist gut vorbereitet für die dynamische Kühlung (Gebläsekonvektion) oder auch stille Kühlung (Fußboden-/Wand-/Deckenflächen) und somit bestens geeignet für neu gebaute Einfamilienhäuser, als auch zur energieeffizienten Sanierung.
Natürlich hat sie weiterhin alle Vorteile der LA 9S-TU und ist somit äußerst flexibel und einfach installierbar.

Bestellkennzeichen	LA 9S-TUR
Artikel-Nummer	372970
Gehäusefarbe	RAL 7016 & RAL 9007
Energieeffizienzklasse / Energieeffizienz (VL 35 °C)	A++ / 173 %
Energieeffizienzklasse / Energieeffizienz (VL 55 °C)	A++ / 131 %
Vorlauftemperatur max.	60 °C
Untere / obere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb)	-22 °C / 35 °C
Heizleistung / COP (A-7/W35)[1]	5,2 kW / 3,0
Heizleistung max. / COP (A-7/W35)[1]	5,2 kW / 3,0
Heizleistung / COP (A2/W35)[1]	6,6 kW / 3,9
Heizleistung max. / COP (A2/W35)[1]	6,6 kW / 3,9
Heizleistung / COP (A7/W35)[1]	8,1 kW / 5,0
Kühlleistung max. / EER (A27/W18)[1]	6,9 kW / 3,7
Kühlleistung max. / EER (A35/W18)[1]	6,3 kW / 2,9
Schallleistungspegel (ERP) nach EN 12102 (A7/W55) Normalbetrieb / abgesenkter Betrieb	58 dB(A) / 57 dB(A)
Schallleistungspegel / Heizleistung nach EN 14825 (Average N, Betriebspunkt B)	55 dB(A) / 7,4 kW
Schalldruckpegel in 10 m Normalbetrieb / abgesenkter Betrieb	30 dB(A) / 29 dB(A)
Kältemittel / Kältemittelmenge	R410A / 3,9 kg
Abmessungen in mm (B x H x T)[2]	910 × 1650 × 750
Gewicht	225 kg
Anschlussspannung Wärmepumpe	3/N/PE ~400 V, 50 HZ

[1] Heiz-, Kühlleistung und Leistungszahl (COP/EER) nach EN 14511

[2] Beachten Sie, dass für Rohranschluss, Bedienung und Wartung zusätzlich Platz benötigt wird

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Geschäftsbereich
Heating & Ventilation / Dimplex
Am Goldenen Feld 18
D-95326 Kulmbach

T + 49 9221 709 -101
F + 49 9221 709 -339
info@dimplex.de
www.dimplex.de

Glen Dimplex Austria GmbH
Geschäftsbereich Dimplex
Hauptstraße 71
A-5302 Henndorf am Wallersee

T + 43 6214 20330
F + 43 6214 203304
info@dimplex.at
www.dimplex.de

01/25 – Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten sowie Irrtümer vorbehalten.

WEEE-Reg-Nr. DE 26295273