

Luftschleier AC 3 N / AC 6 N

Robuster Luftschleier für den Haushalt oder haushaltsähnlichen Gebrauch – optimal für klimatisierte Geschäftsräume geeignet

Funktion
- Zwei Heiz- und Kaltstufen
- Verhindern den Austausch von warmer und kalter Luft und helfen somit Energiekosten zu senken
- Luftschleier schaffen einen starken Luftvorhand vor geöffneten Türen und Toren
- Bedienung direkt am Gerät

Montage
- Nachträgliche Justierung der Luftstromrichtung möglich
- Zwei einfache Bohrungen für Montage
- Erst Halter montieren, dann Gerät einhängen

Design
- Robuste Kunststoffausführung

Luftschleier AC 3 N / AC 6 N
Technische Daten

Luftschleier mit verstellbarer Luftausblasrichtung zur Wand- oder Deckenmontage. 2 Heizstufen, Kaltluftstufe, Bedienung direkt am Gerät möglich, abdeckbare Türbreite von 600 mm (AC 3 N) oder 900 mm (AC 6 N).

	AC 3 N	AC 6 N
Art.-Nr.	018250	018281
Farbe	weiß	weiß
Heizleistung W	3000	6000
Anschlussspannung	1/N/PE ~ 230V, 50 Hz	1/N/PE ~ 230V, 50 Hz
Schutzklasse	I	I
Schutzart	IP 20	IP 20
B x H x T mm	605 x 214 x 155	905 x 214 x 155
Gewicht kg	5,1	7,2
Montagehöhe max. m	2,3	2,3
Schalldruckpegel in 3 m dB(A)	50,0	57,0

07/2020 – Art.-Nr. 2019_007 Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten sowie Irrtümer vorbehalten.

Glen Dimplex Deutschland GmbH | Geschäftsbereich Dimplex | Am Goldenen Feld 18 | D-95326 Kulmbach | info@dimplex.de | www.dimplex.eu